

Reserved Words

A

"ABSOLUTE",

"ACTION",

"ADA",

"ADD",

"ALL",

"ALLOCATE",

"ALPHANUMERIC",

"ALTER",

"ALWAYS",

"and",

"ANY",

"APPEND",

"ARE",

"AS",

"asc",

"ASCENDING",

"ASSERTION",

"ASSIGN",

"AT",

"AUTHORIZATION",

"AUTOINCREMENT",

"AUTOSEARCH",

"AVG",

B

"BEEP",

"BEGIN",

"BETWEEN",

"BINARY",

"bit",

"BIT_LENGTH",

"BITMAP",

"BOOLEAN",

"BOTH",

"BY",

"byte",

C

"CANCEL",

"CASCADE",

"CASCADED",

"CASE",

"CATALOG",

"char",

"CHAR_LENGTH",

"CHARACTER",

"CHARACTER_LENGTH",

"CHECK",

"CLEAR",

"CLIPBOARD",

"CLOSE",

"CLOSEOUT",
"CMD",
"COALESCE",
"CODE ",
"COLLATE",
"COLLATION",
"COLUMN",
"COLUMNSIZE",
"COMBINE",
"COMMANDLINE",
"COMMIT",
"COMPRESS",
"CONNECT",
"CONNECTION",
"constraint",
"CONSTRAINTS",
"CONTAINS",
"CONTINUE",
"CONVERT",
"CORRESPONDING",
"count",
"COUNTER",
"COXPH",
"CREATE",
"CROSS",
"CURRENCY",
"CURRENT",

"CURRENT_DATE",
"CURRENT_TIME",
"CURRENT_TIMESTAMP",
"CURRENT_USER",
"CURSOR",

D

"DATABASE",
"DATABASES",
"date",
"DATEFORMAT",
"datetime",
"DAY",
"DBVALUES",
"DBVARIABLES",
"DBVIEWS",
"DEALLOCATE",
"DEC",
"decimal",
"DECLARE",
"DECOMPRESS",
"DEFAULT",
"DEFERRABLE",
"DEFERRED",
"DEFINE",
"delete",
"DELETED",

"DENOMINATOR",
"desc",
"DESCENDING",
"DESCRIBE",
"DESCRIPTOR",
"DIALOG",
"DISALLOW",
"DISCONNECT",
"DISPLAY",
"DISTINCT",
"DISTINCTROW",
"DLLOBJECT",
"DOMAIN",
"double",
"DROP",

E

"ELSE",
"ELSEIF",
"END",
"ENDBEFORE",
"END-EXEC",
"EQV",
"ESCAPE",
"EXCEPT",
"EXCEPTION",
"EXEC",

"EXECUTE",
"EXISTS",
"EXIT",
"EXTERNAL",
"EXTRACT",

F

"FALSE",
"FETCH",
"FIELDVAR",
"FILESPEC",
"FIRST",
"FKEY",
"float",
"FLOAT4",
"FLOAT8",
"FOR",
"FOREIGN",
"FORTRAN",
"FOUND",
"FREQ",
"FREQGRAPH",
"from",
"FULL",

G

"GENERAL",

"GET",

"GLOBAL",

"GLOBALID ",

"GO",

"GOTO",

"GOTOFORM",

"GRANT",

"GRAPH",

"GRAPHTYPE",

"GRIDLINES",

"GRIDTABLE",

"GROUP",

"GROUPVAR",

"GUID",

H

"HAVING",

"HEADER",

"HELP",

"HIDE",

"HIVALUE",

"HOUR",

"HYPERLINKS",

I

"identity",

"IEEEDOUBLE",

"IEEESINGLE",

"IF",

"IGNORE",

"IMMEDIATE",

"IMP",

"in",

"INCLUDE",

"INDEX",

"INDICATOR",

"INITIALLY",

"INNER",

"INPUT",

"INSENSITIVE",

"INSERT",

"int",

"integer",

"INTEGER1",

"INTEGER2",

"INTEGER4",

"INTERSECT",

"INTERVAL",

"INTO",

"IS",

"ISOLATION",

J

"JOIN",

K

"KEY",

"KEYVARS",

"KMSURVIVAL",

L

"LANGUAGE",

"LAST",

"LEADING",

"LEFT",

"LET",

"LEVEL",

"like",

"LINENUMBERS",

"LINKNAME",

"LIST",

"LOCAL",

"LOGICAL",

"LOGICAL1",

"LOGISTIC",

"LONG",

"LONGBINARY",

"LONGTEXT",

"LOVALUE",

"LOWER",

M

"MAP",

"MATCH",

"MATCHING",

"MATCHVAR",

"MAX",

"MEANS",

"MEMO",

"MERGE",

"min",

"MINUTE",

"MISSING",

"MOD",

"MODDATE ",

"MODULE",

"MODUSER ",

"money",

"MONTH",

"MULTIGRAPH",

N

"NAMES",

"NATURAL",

"nchar",

"NEWPAGE",

"NEWRECORD",

"NEXT",

"NO",
"NOIMAGE",
"NOINTERCEPT",
"NONE",
"NOT",
"NOWRAP",
"null",
"NULLIF",
"NUMBER",
"numeric",
O
"OCTET_LENGTH",
"OF",
"OFF",
"OLEOBJECT",
"on",
"ONLY",
"OPEN",
"OPTION",
"or",
"ORDER",
"OUTER",
"OUTPUT",
"OUTTABLE",
"OVERLAPS",
"OVERLAYNEXT",
"OWNERACCESS",

P

"PAD",

"PARAMETERS",

"PARTIAL",

"PASCAL",

"PERCENT",

"PERCENTS",

"PERMANENT",

"PGMNAME",

"PIVOT",

"POSITION",

"PRECISION",

"PREPARE",

"PRESERVE",

"PRIMARY",

"PRINTOUT",

"PRIOR",

"PRIVILEGES",

"PROC",

"PROCEDURE",

"PROCESS",

"PSUVAR",

"PUBLIC",

"PVALUE",

Q

"QUIT",

R

"READ",

"real",

"RECDELETED",

"RECODE",

"RECORDCOUNT",

"RECSTATUS",

"references",

"REGRESS",

"RELATE",

"RELATIVE",

"REPEAT",

"REPLACE",

"REPORT",

"REPORTDATA",

"RESPONSEVAR",

"RESTRICT",

"REVOKE",

"RIGHT",

"ROLLBACK",

"ROUTEOUT",

"ROWS",

"RUNPGM",

"RUNSILENT",

S

"SCHEMA",

"SCROLL",

"SECOND",

"SECTION",

"SELECT",

"SESSION",

"SESSION_USER",

"set",

"SHORT",

"SHOWOBSERVED",

"SHOWPROMPTS",

"SHOWSINGLECASES",

"single",

"SIZE",

"smallint",

"SOME",

"SORT",

"SPACE",

"SQL",

"SQLCA",

"SQLCODE",

"SQLERROR",

"SQLNULL",

"SQLREAL",

"SQLSTATE",

"SQLSTRING",

"SQLWARNING",
"STARTFROM",
"STATISTICS",
"STATUSBAR",
"STDEV",
"STDEVP",
"STRATAVAR",
"SUBSTRING",
"SUM",
"SUMOF",
"SYSTEM_USER",
"SYSTEMDATE",
"SYSTEMTIME",

T

"TABLE",
"TABLEID",
"TABLES",
"TEMPLATE",
"TEMPORARY",
"text",
"TEXTFONT",
"TEXTINPUT",
"THEN",
"THREED",
"TIME",
"timestamp",

"TIMEUNIT",
"TIMEVAR",
"TIMEZONE_HOUR",
"TIMEZONE_MINUTE",
"TITLETEXT",
"TO",
"TOP",
"TRAILING",
"TRANSACTION",
"TRANSFORM",
"TRANSLATE",
"TREE",
"TRIM",
"TYPEOUT",

U

"UNDEFINE",
"UNDELETE",
"UNHIDE",
"UNION",
"UNIQUE",
"UNIQUEKEY",
"UNKNOWN",
"update",
"UPPER",
"USAGE",
"USEBROWSER",

"USER",

"USING",

V

"VALUE",

"values",

"VALUEVAR",

"VAR",

"varbinary",

"varchar",

"VARP",

"VARYING",

"VIEW",

"VIEWNAME",

W

"WEIGHTVAR",

"WHEN",

"WHENEVER",

"where",

"WITH",

"WORK",

"WRITE",

X

"XOR",

Y

"YEAR",

"YESNO",

"YN",

Z

"ZONE",

// JavaScript keywords

"alert",

"isFinite",

"personalbar",

"Anchor",

"isNan",

"Plugin",

"Area",

"java",

"print",

"arguments",

"JavaArray",

"prompt",

"Array",

"JavaClass",

"prototype",

"assign",

"JavaObject",
"Radio",
"blur",
"JavaPackage",
"ref",
"Boolean",
"length",
"RegExp",
"Button",
"Link",
"releaseEvents",
"callee",
"location",
"Reset",
"caller",
"Location",
"resizeBy",
"captureEvents",
"locationbar",
"resizeTo",
"Checkbox",
"Math",
"routeEvent",
"clearInterval",
"menubar",
"scroll",
"clearTimeout",

"MimeType",
"scrollbars",
"close",
"moveBy",
"scrollBy",
"closed",
"moveTo",
"scrollTo",
"confirm",
"name",
"Select",
"constructor",
"NaN",
"self",
"Date",
"navigate",
"setInterval",
"defaultStatus",
"navigator",
"setTimeout",
"document",
"Navigator",
"status",
"Document",
"netscape",
"statusbar",
"Element",

"Number",
"stop",
"escape",
"Object",
"String",
"eval",
"onBlur",
"Submit",
"FileUpload",
"onError",
"sun",
"find",
"onFocus",
"taint",
"focus",
"onLoad",
"Text",
"Form",
"onUnload",
"Textarea",
"Frame",
"open",
"toolbar",
"Frames",
"opener",
"top",
"Function",

"Option",
"toString",
"getClass",
"outerHeight",
"unescape",
"Hidden",
"OuterWidth",
"untaint",
"history",
"Packages",
"unwatch",
"History",
"pageXoffset",
"valueOf",
"home",
"pageYoffset",
"watch",
"Image",
"parent",
"window",
"Infinity",
"parseFloat",
"Window",
"InnerHeight",
"parseInt",
"InnerWidth",
"Password",

"catch",
"enum",
"throw",
"class",
"extends",
"try",
"const",
"finally",
"debugger",
"super",
"abstract",
"implements",
"protected",
"boolean",
"instanceOf",
"public",
"byte",
"int",
"short",
"char",
"interface",
"static",
"double",
"long",
"synchronized",
"false",
"native",

"throws",
"final",
"null",
"transient",
"float",
"package",
"true",
"goto",
"private",
"break",
"export",
"return",
"case",
"for",
"switch",
"comment",
"function",
"this",
"continue",
"if",
"typeof",
"default",
"import",
"var",
"delete",
"in",
"void",

"do",

"label",

"while",

"else",

"new",

"with",